

Tachymètre

testo 460 - Un tachymètre conçu pour des mesures sans contact, au format de poche

Mesure optique du régime avec marquage LED du point de mesure

Valeurs min./max.

Ecran éclairé

Capuchon de protection pour une conservation en toute sécurité

Avec dragonne et étui pour ceinture



Illustration 1.1

Particulièrement maniable, le tachymètre testo 460 au format de poche mesure de manière optique le nombre de tours, p.ex. sur les ventilateurs ou les axes. La distance idéale par rapport à l'objet à mesurer est de 10 à 40 cm. Il suffit de coller une marque réfléchissante (en option) sur l'objet à mesurer, puis d'orienter le point de mesure visible sur la marque réfléchissante et de mesurer. Les valeurs min./max. sont affichées directement d'une simple pression sur une touche.

La fonction Hold est particulièrement adaptée pour consulter les valeurs mesurées particulièrement confortablement. L'écran éclairé permet également de consulter confortablement les valeurs de mesure, même lorsque les conditions sont mauvaises. Le testo 460 est très maniable, petit et facile à manier. Le capuchon de protection enfichable, la dragonne et l'étui pour ceinture permettent un rangement en toute sécurité, garantissant une durée de vie particulièrement longue à l'appareil.

Caractéristiques techniques / Accessoires

testo 460

testo 460 Tachymètre ; avec capuchon de protection, protocole d'étalonnage, étui pour ceinture et piles

Réf. 0560 0460



Type de capteur Optique

Plage de mesure	100 ... 29 999 rpm
Précision ± 1 digit	± (0.02 % v. m.)
Résolution	0.1 rpm (100 ... 999.9 rpm) 1 rpm (1000 ... 29 999 rpm)

Caractéristiques techniques générales

Unités disponibles	rpm, rps
Cadence de mesure	0.5 sec.
Temp. de stockage	-40 ... +70 °C
Temp. de service	0 ... +50 °C
Type de piles	2 piles AAA
Autonomie	20 h (typique, sans éclairage de l'écran)
Poids	85 g (avec piles et capuchon de protection)
Dimensions	119 x 46 x 25 mm (avec capuchon de protection)
Classe de protection	IP40

Accessoires pour appareil de mesure

	Réf.
Marques réfléchissantes autocollantes (1 emballage = 5 pièces de 150 mm)	0554 0493
Pochette pour ceinture	0516 4007
Certificat d'étalonnage ISO pour le régime ; points d'étalonnage au choix entre 10 et 99 500 tr/min.	0520 0114