

165.08XX

Compresseurs

LES + PRODUITS :

- Mono-étage ou bi-étage
- Moteur électrique avec protection thermique
- Equipés de têtes de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité
- Pressostat avec manomètre
- Taux de charge idéal $\leq 50\%$



165.0801



165.0805

Réf.	Cuve	Moteur	Tension	Pression max.	Puissance W	Débit d'air L/min	Dimensions (LxIxH)	Poids kg
165.0801	6 L	1,5 CV	220 V mono – 50 Hz	8 bar	1100	150	540 x 220 x 500 mm	16
165.0802	25 L	2,5 CV	220 V mono – 50 Hz	8 bar	1800	188	590 x 290 x 630 mm	22
165.0803	50 L	2,5 CV	220 V mono – 50 Hz	8 bar	1800	221	720 x 451 x 700 mm	29
165.0804	100 L	3 CV	220 V mono – 50 Hz	10 bar	2200	261	970 x 540 x 920 mm	69
165.0805	200 L	3 CV	220 V mono – 50 Hz	10 bar	3000	481	1390 x 500 x 1070 mm	105
165.0811	270 L	5,5 CV	380 V tri – 50 Hz	10 bar	4000	598	1600 x 610 x 1300 mm	180
165.0707	500 L	7,5 CV	380 V tri – 50 Hz	10 bar	5500	684	1950 x 610 x 1250 mm	235
165.0708	500 L	7,5 CV	380 V tri – 50 Hz	13 bar	5500	534	1950 x 700 x 1250 mm	235



Entraînement par courroie